

LUBRICADOS 1 ETAPA

Aire para tu fuerza productiva


PROFESIONAL
 Uso 70%-30% Descanso


PARA USO CON HERRAMIENTA NEUMÁTICA, CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE CONSUMO

- Diseño de partes en movimiento para uso continuo.
- Calidad profesional a precio muy económico



E13VME200-108

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	TIPO DE ACEITE	ACEITE PARA RC-AW100 COMPRESOR	CAMBIOS POSTERIORES	TIPO DE ACEITE
E13VME150-108	85 kg	104 x 51 x 85.7 cm	300 ML	25 / 50 Horas	Mineral		1500 a 2000 Horas*	Sintético
E13VME200-108	85 kg	104 x 51 x 85.7 cm			RC-AW100			RC-X3000

 ACCESORIOS: INCLUYE
 GUARDA Y RUEDA


CÓDIGO	HP	FASES	MOTOR			CABEZA DE COMPRESOR			NO. PISTON	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TANQUE LITROS
			VOLTS	RPM	FR	PCM@40LBS	PCM@90LBS	MODELO			
E13VME150-108	1½	1	110	1750	60 Hz	6,5	6,0	CE13V	2	125	108
E13VME200-108	2	1	110	1750	60 Hz	7,8	6,5	CE13V	2	125	108

 PROLONGA LA VIDA DE LA CABEZA DE TU COMPRESOR EVANS® CON ACEITE RC-X3000
 *CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

LUBRICADOS 1 ETAPA

Aire para tu fuerza productiva


PROFESIONAL
 Uso 70%-30% Descanso

8000
 horas de vida

PARA USO CON HERRAMIENTA NEUMÁTICA. CONSULTAR ESPECIFICACIONES DE CONSUMO

- Diseño de partes en movimiento para uso continuo.
- Calidad profesional a precio muy económico



E170ME500-235

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	TIPO DE ACEITE	ACEITE PARA COMPRESOR	CAMBIOS POSTERIORES	TIPO DE ACEITE
E170ME500-235	117 kg	125 x 62 x 106 cm			Mineral		1500 a 2000 Horas*	Sintético RC-X3000
E170ME500-235V	115 kg	49.3 x 45.6 x 181.61 cm	490 ML	25 / 50 Horas	RC-AW100			
E170ME0500A-235	117 kg	125 x 62 x 106 cm						

 ACCESORIOS: INCLUYE
 GUARDA Y RUEDA


MOTOR



CABEZA DE COMPRESOR

NO.
PISTONPRESIÓN
MÁXIMA (PSI)TANQUE
LITROS

CÓDIGO	HP	FASES	VOLTS	RPM	FR	PCM@40LBS	PCM@90LBS	MODELO	NO. PISTON	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TANQUE LITROS
E170ME500-235	5	2									235
E170ME500-235V	5	2	220	3500	60 Hz	13.8	12	CE170	2	125	235 Vertical
E170ME0500A-235	5	3									235

 PROLONGA LA VIDA DE LA CABEZA DE TU COMPRESOR EVANS® CON ACEITE RC-X3000
 *CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Aire para tu fuerza productiva

LUBRICADOS 2 ETAPAS

10,000
horas de vida*

INDUSTRIAL

Uso 70%-30% Descanso



PARA USO CON CUALQUIER HERRAMIENTA O EQUIPO NEUMÁTICO QUE REQUIERA ALTA PRESIÓN EN GASOLINERAS, LLANTERAS, FABRICACIÓN DE TARIMAS Y FABRICACIÓN DE MUEBLES.

- La mejor cabeza para 5 HP en 2 etapas reconocida en el mercado
- Almacenamiento de aire a alta presión para requerimientos de equipos industriales o altos consumos de aire a baja presión.



E230ME500-500



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	TIPO DE ACEITE	CAMBIOS POSTERIORES	TIPO DE ACEITE
E230ME500-300	229 kg	103 X 62 X 134 cm					
E230ME0500-300	229 kg	103 X 62 X 134 cm					
E230ME500-500	298 kg	161 X 62 X 135 cm	1.5 L	25 / 50 Horas	Mineral	1500 a 2000 Horas*	Sintético RC-X3000
E230ME0500-500	298 kg	161 X 62 X 135 cm					
E230ME0750-500	308 kg	161 X 62 X 135 cm					

* NO USE ACEITE MINERAL RC-AW100 DESPUÉS DE LOS 2 PRIMEROS CAMBIOS. UTILICE ACEITE SINTÉTICO RC-X3000

ACCESORIOS INCLUYE
GUARDA Y RUEDA

MOTOR



CABEZA DE COMPRESOR



NO. PISTON

PRESIÓN
MÁXIMA (PSI)TANQUE
LITROS

CÓDIGO	HP	FASES	RPM	VOLTS	FR	PCM@90LBS	PCM@150LBS	MODELO	NO. PISTON	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TANQUE LITROS
E230ME500-300	5	2	1750	220							300
E230ME0500-300	5	3	1750	220/440	60H	18.3	16				300
E230ME500-500	5	2	1750	220				CE230	2	175	500
E230ME0500-500	5	3	1750	220/440							500
E230ME0750-500	7½	3	1750	220/440		19.6	17.1				500

PROLONGA LA VIDA DE LA CABEZA DE TU COMPRESOR EVANS® CON ACEITE RC-X3000
*CAMBIOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A SU MANUAL.